

## Datos Generales

**Código y nombre comercial:** 1323827 PLYCEM MICROCONCRETO EXTERIOR 12MM 1220X2440MM

**Descripción:** La lámina Plycem Microconcreto Exterior es un producto para uso en paredes internas y externas. Este producto puede ser fácilmente revestido con morteros para muro seco, logrando así sistemas de pared con acabado monolítico y altamente resistentes al impacto y la humedad.

## Componentes del producto



Cemento Portland, arena, caliza, aditivos aligerantes y otros agregados.  
El producto cuenta con malla de refuerzo en ambas caras de la lámina.

## Dimensiones nominales

Descripción	Medida	Tolerancia
Espesor	12.0 mm	± 1.2 mm
Ancho efectivo	1220 mm	± 6 mm
Largo	2440 mm	±6 mm
Escuadría	2.0 mm	± 1.2 mm
Rectitud de borde	2.0 mm/m	±1.5mm

## Especificaciones técnicas

Descripción	Valor
Módulo de ruptura en húmedo (MPa)	≥4.0
Módulo de ruptura en equilibrio (MPa)	7,76
Densidad aparente (g/cm <sup>3</sup> )	≤1.4
Movimiento por humedad (%)	0.092
Permeabilidad al agua (¿Existe goteo en la cara inferior?)	NO
Desempeño al calor-lluvia (¿Presenta fisuras, desprendimiento, material suave, lado superior húmedo o pandeo?)	NO
Desempeño húmedo- seco (RL)	0.89
Desempeño al agua tibia (RL)	1.00
No combustibilidad según NCh 1914/1.Of84	No Combustible



## Otras características

Peso (kg)	48
Cubrimiento por unidad (m <sup>2</sup> )	2.97

Este producto cumple con Reglamento Técnico Nacional RTCR 491:2017 y la norma INTE/ISO 8336:2018.

RL : Estimado inferior de la media de las razones individuales; módulo de ruptura muestra tratada / sobre módulo de ruptura sobre muestra de referencia con un nivel de confianza del 95%.